

Examenul național de bacalaureat 2021

**Proba E. d)
INFORMATICĂ
Limbajul C/C++**

Testul 8

*Filieră teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv informatică
Filieră vocațională, profil militar, specializare matematică-informatică*

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de trei ore.
- Identificatorii utilizați în rezolvări trebuie să respecte precizările din enunț (**bold**), iar în lipsa unor precizări explicite, notațiile trebuie să corespundă cu semnificațiile asociate acestora (eventual în formă prescurtată). Datele de intrare se consideră corecte, validarea lor nefiind necesară.
- În grafurile din cerințe oricare muchie are extremități distincte și oricare două muchii diferă prin cel puțin una dintre extremități.

I. TÊTEL

(20 pont)

Az 1-től 5-ig számozott ítemek esetén, írja a vizsgalapra a helyes válasznak megfelelő betűt. Minden helyes válasz 4 pontot ér.

1. Határozza meg azt a C/C++ kifejezést, amelynek az értéke akkor és csakis akkor 1, ha az x változóban tárolt természetes számnak leg több 2 számjegye van!

a. $x/10==0$ b. $x\%10==0$ c. $(x/10)/10==0$ d. $(x\%10)\%10==0$

2. Adottak az alább meghatározott f és g alprogramok.

```
int g(int x)
{ if (x>9) return (x/10 + x%10);
  return x;
}
```

```
int f(int c)
{ if (c<1) return 1;
  return g(c+f(c-1));
}
```

Határozzon meg egy, az a egész változónak megfelelő érték halmazt, melyből bármely értékre $f(a)$ egyenlő lesz 2-vel.

a. {4,6} b. {7,9} c. {1,3,8} d. {1,4,7}

3. A backtracking módszer alkalmazásával generáljuk az összes, egy adott sorrendben alkalmazott öltözködési módot az {ing, nyakkendő, nadrág, cipő, zakó, zokni} halmazból tudva azt, hogy: az inget a nyakkendő előtt, a nyakkendőt a zakó előtt, valamint a zoknit és a nadrágot a cipő előtt vesszük fel. Ezek értelmében az első három megoldás, sorrendben a következő: (ing, nyakkendő, nadrág, zakó, zokni, cipő), (ing, nyakkendő, nadrág, zokni, cipő, zakó), (ing, nyakkendő, nadrág, zokni, zakó, cipő). Határozza meg, hány olyan megoldás van, amelyben az első két helyen az ing, illetve a nyakkendő áll.

a. 6 b. 8 c. 12 d. 24

4. Adott egy 9 csomópontból álló fa, melynek csomópontjait 1-től 9-ig számozzuk és amelynek ősvektora (5,3,0,1,3,3,8,3,1). Határozza meg egy, a 6-os csomópont „testvére” típusú csomópontot.

a. 1 b. 3 c. 5 d. 7

5. Egy 2021 csomópontból álló irányítatlan gráf szomszédossági mátrixában 202 nullától különböző érték van. Határozza meg, legkevesebb hány összefüggő komponense lehet a gráfnak!

a. 2006 b. 2000 c. 1980 d. 1920

II. TÊTEL

(40 punct)

- Adott a mellékelt algoritmus pszeudókódban.
a%b az a természetes szám b nullától különböző természetes szám osztási maradékát jelöli.

- Írja le mit ír ki az algoritmus, ha a beolvasott érték 10. (6p.)
 - Írja le azt a legkisebb és legnagyobb számot, amelyet beolvasva, az algoritmus által kiírt érték a [100,999] intervallumban található! (6p.)
 - Írja meg az algoritmusnak megfelelő C/C++ programot! (10p.)

```

beolvas n (természetes szám)
x ← 0
minden i ← 1, n végezd el
  ha i%2=0 akkor
    x ← x+i*i
  különben
    x ← x+(i+1)*(i+1)
kiír x
      
```
- Írjon egy, az eredeti algoritmussal egyenértékű algoritmust, amelyben a minden...végezd el struktúrát egy előtesztelő struktúrával helyettesíti! (6p.)
- A p változó egyidejűleg tárolja egy osztály diákjainak számát (természetes szám a [2,40] intervallumból) és minden diák esetében az első és második félév informatika átlagát (valós számok, legtöbb 2 tizedessel). Tudva azt, hogy az alábbi C/C++ kifejezések az osztály diákjainak számát, illetve az osztály első diákjának az első és második félévi átlagát tárolják, írja meg a **clasa** elnevezésű struktúra meghatározását, amely lehetővé teszi az osztály diákjainak adatainak tárolását, és deklarálja a megfelelő p változót. (6p.)

p.numar p.elev[0].sem1 p.elev[0].sem2

```

strcpy(s,"voalata");
cout<<strlen(s); | printf("%d",strlen(s));
i=0;
while (i<strlen(s))
if (strchr("aeiou",s[i])!=NULL)
{ strcpy(aux,s+i+1);strcpy(s+i,aux); i=i+1; }
else i=i+2;
cout<<s; | printf("%s",s);
      
```

III. TÊTEL

(30 puncte)

- A **nrfp** alprogramnak 2 paramétere van:
 - n, melyen keresztül egy természetes számot kap ($n \in [2, 10^5]$);
 - m, melyen keresztül visszaadja a $[2, n]$ zárt intervallumból azt az értéket, amelynek a legtöbb prím osztója van; ha több ilyen szám létezik az adott intervallumban, akkor ezek közül a legnagyobbat fogja visszatéríteni.
 Írja meg az alprogram teljes meghatározását!
Példa: ha $n=100$ akkor, a meghívás után, $m=90$. (10p.)
- Írjon egy C/C++ programot, amely beolvas a billentyűzetről egy n természetes számot ($n \in [5, 50]$) és egy n sorból és n oszlopból álló kétdimenziós tömb elemeit, amelyek a $[0, 10^2]$ intervallumból levő természetes számok! A program kiírja a képernyőre a 2 átló által meghatározott zónában található elemek összegét, ahogy a példában látható.

Példa: ha $n=7$ és a mellékelt tömb elemeit olvassuk be, akkor a képernyőre kiírt érték 12.

1	2	3	4	5	5	6
7	8	9	0	3	1	2
4	6	8	0	1	1	3
8	6	3	6	2	4	7
5	7	9	2	2	5	8
1	4	7	0	5	3	6
9	2	5	8	5	9	1

(10p.)
- A **bac.txt** állomány legtöbb 10^6 természetes számot tartalmaz a $[0, 10^9]$ intervallumból. Írassa ki a képernyőre az állományban található utolsó 2 (nem feltétlenül egymástól különböző) páratlan számot, vagy a **nu exista**, üzenetet, ha az állományban nincs két ilyen szám. Tervezen memória és idő szempontjából hatékony algoritmust!
Példa: ha az állomány a következő értékeket tartalmazza 122 1635 628 1413 1647 900 3001 4252, akkor a képernyőre kiírt értékek: 1647 3001
 - Írja le saját szavaival a használt algoritmust, és indokolja meg annak hatékonyságát! (2p.)
 - Írja meg az algoritmusnak megfelelő C/C++ programot! (8p.)