

II. TÉTEL

(40 punct)

- Adott a mellékelt algoritmus pszeudokódban.**
Az $a \% b$ jelöli az a természetes szám b nem nulla természetes számmal való osztási maradékát, és $[c]$ a c valós szám egész részét.

a. Írjátok le mit ír ki, ha a beolvasott szám 2754578. (6p.)

b. Adjatok meg két olyan számot, amelyeket beolvashatunk, és ha elvégezzük az algoritmust, az első szám esetén az 1 0 lesz kiírva, a második esetén a -1 0. (6p.)

c. Írjátok az adott algoritmusnak megfelelő C/C++ programot. (10p.)

d. Írjátok meg azt az eredetivel egyenértékű algoritmust pszeudokódban, amelyikben az **ismételd...ameddig** struktúrát helyettesítitek egy másik ismétlődő struktúrával. (6p.)
- A **fig** változó egy kör adatait tárolja: az **xOy** koordináta rendszerben a kör középpontjának valós koordinátáit (abszcissza és ordináta), illetve a kör sugarának hosszát. Tudva, hogy az alábbi C/C++ kifejezések értékei olyan valós számok, amelyek a kör adatait tárolják. Írjátok meg a **cerc** címkéjű struktúra definícióját, úgyhogy, abban tárolhassuk a rögzített adatokat, és deklaráljátok helyesen a **fig** változót.
fig.centru.x fig.centru.y fig.raza(6p.)
- A **p** változó egész típusú, az **s** változó egy olyan karakterlánc, amely legtovább 20 karaktert, csak az angol ábécé nagybetűit tárolhatja. Más változó használata nélkül, írjunk olyan kifejezéseket, amelyek hatására a képernyőn megjelenik az **s**-ben tárolt karakterlánc összes betűje a **A** magánhangzó kivételével, abban az esetben ha az egy **I** magánhangzó mellett található az eredeti karakterláncban. A betűk a karakterláncban való előfordulás sorrendjében legyenek kiírva.
Például: ha az **s**-ben tárolt karakterlánc **ALIA~~N~~TA** vagy **ALAI~~N~~TA** a képernyőn **ALINTA** jelenik meg. (6p.)

III. TÉTEL

(30 punct)

- A **factori** alprogramnak két paramétere van: **n** és **m**, melyeken keresztül egy-egy természetes számot kap a $[1, 10^9]$ intervallumból. Az alprogram visszatéríti azon prím értékek számát, amelyeket az **n** szám prímtényezőre bontásában is és ugyanakkor az **m** szám prímtényezőre bontásában is megtalálhatók.
Írjátok meg az alprogram teljes definícióját.
Például: ha **n=750** és **m=490**, akkor az alprogram a 2-t téríti vissza ($750=2 \cdot 3 \cdot 5^3$, $490=2 \cdot 5 \cdot 7^2$). (10p.)
- Írjátok egy C/C++ programot, amelyik a billentyűzetről beolvas egy $n(n \in [2, 20])$ természetes számot, és felépíti a memóriában az **n** sorból és **n** oszlopból álló kétdimenziós tömböt, úgyhogy:

 - A melléklátlón található összes elem értéke nulla;
 - Mindegyik sorban a melléklátlótól kezdődően jobbról balra egymásutáni, szigorúan növekvő értékek legyenek, és a melléklátlótól kezdődően balról jobbra szintén egymásutáni szigorúan növekvő értékek legyenek.

A program az így kapott tömböt kiírja a képernyőre minden sorát a képernyő külön sorába, a sorokban minden elemet egy-egy szóközzel elválasztva.
Például: ha **n=5** a képernyőn a mellékelt tömb jelenik meg

4	3	2	1	0
3	2	1	0	1
2	1	0	1	2
1	0	1	2	3
0	1	2	3	4

(10p.)
- A **bac.in** állomány egy legtovább 10^6 egész számokból álló számsort tartalmaz. A számok a $[-10^9, 10^9]$ intervallumból vannak, egy-egy szóközzel vannak elválasztva és található köztük legalább egy negatív szám.
Írjátok ki a képernyőre egy olyan maximális hosszúságú részsornak a hosszát, amelyik vagy egy negatív számmal kezdődik, vagy egy negatív számmal végződik. Egy részsorozat a számsor egymásután elhelyezkedő tagjaiból áll, a hossza pedig megegyezik ezen tagok számával.
Tervezzetek a futási idő és a memóriahasználat szempontjából hatékony algoritmust.
Például: ha az állományban található számok: 12 25 -6 7 80 -75 101 -652 -12487 99 210
A képernyőn a 11 jelenik meg (-6 7 80 -75 101 -6 52 -124 87 99 210 részsorozatnak megfelelően).
a. Írjátok a tervezett algoritmusnak megfelelő C/C++ programot. (8p.)

b. Írjátok le saját szavaitokkal a használt algoritmust, és indokoljátok annak hatékonyságát. (2p.)