

Examenul de bacalaureat național 2020
Proba E. d)
Informatică
Limbajul C/C++

Testul 17

Filieră teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv informatică
Filieră vocațională, profil militar, specializare matematică-informatică

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
- Identificatorii utilizați în rezolvări trebuie să respecte precizările din enunț (**bold**), iar în lipsa unor precizări explicite, notațiile trebuie să corespundă cu semnificațiile asociate acestora (eventual în formă prescurtată). Datele de intrare se consideră corecte, validarea lor nefiind necesară.
- În grafurile din cerințe oricare arc/muchie are extremități distincte și oricare două arce/muchii diferă prin cel puțin una dintre extremități.

SUBIECTUL I (20 de puncte)

Írja a vizsgalapra az 1 és 5 közötti feladatokra adott helyes válaszoknak megfelelő betűt. Mindegyik helyes válasz 4 pontot ér.

1. Az x egy egész típusú nem nulla változó. Jelöljük be azt a C/C++ kifejezést, amely értéke 1, ha az x értéke 2020 többszöröse.
a. $x / (x / 2020) == 0$ b. $x / (x \% 2020) == 0$ c. $x \% (x \% 2020) == 0$ d. $x \% (x / 2020) == 0$
2. Adott a mellékelt **f** alprogram. Jelöljük be, hogy **f(2,20)** meghívására a függvény mit fog kiírni.

```
void f(int x, int y)
{
    if (x < y)
        f(2*x-1, y-1);
    cout << x+y << " "; | printf("%d ", x+y);
}
```


a. 22 22 23 26 b. 22 22 23 26 33 c. 26 23 22 22 d. 33 26 23 22 22
3. A backtracking módszerét használva generáljuk az összes 3 izolált helységet tartalmazó listát a következő halmazból {**Hanging**, **Meteora**, **Sumela**, **Taktsang**, **Taung Kalat**}, úgy, hogy az egymást követő elemek nem szerepelhetnek a következő részhalmazba {**Hanging**, **Sumela**, **Taung Kalat**}. Két lista különbözik egymástól, ha különbözik legalább egy elemük vagy ezek sorrendje. Az első hat megoldást a következő sorrendbe generáltuk: (**Hanging**, **Meteora**, **Sumela**), (**Hanging**, **Meteora**, **Taktsang**), (**Hanging**, **Meteora**, **Taung Kalat**), (**Hanging**, **Taktsang**, **Meteora**), (**Hanging**, **Taktsang**, **Sumela**), (**Hanging**, **Taktsang**, **Taung Kalat**). Jelölje be, hogy hány olyan megoldás van, amelynek az első helyén **Meteora** szerepel.
a. 4 b. 6 c. 8 d. 10
4. Adott egy 8 csúcspontból álló gyökeres fa, amelynek csúcspontjai 1-től 8-ig vannak sorszámozva. A gyökeres fát az „apák” tömbjével adjuk meg (5, 7, 5, 6, 8, 5, 8, 0). Jelölje be a leveleket.
a. 1, 2, 3, 4 b. 1, 2, 3 c. 1, 2, 6 d. 4
5. Adott egy 5 csúcspontból álló irányított gráf a mellékelt táblázatban a szomszédossági mátrixa látható. Jelölje be azon algráf csúcspontjainak a számát, amely maximális számú izolált csúcsponttal rendelkezik.

0	0	1	0	0
1	0	1	1	0
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	0	1	0	0

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4

SUBIECTUL al II-lea

(40 de puncte)

- Adott a mellékelt pszeudókód.**
Az $a \% b$ az a természetes szám és a b nem nulla természetes szám osztási maradékát jelöli.

a. Mit fog kiírni az algoritmus a futtatása során, ha a beolvasott értékek **3** és **12**. **(6p.)**

b. Írjon két értékkészletet a $[1, 10]$ intervallumból, amelyeket ha az algoritmus beolvas, akkor az értékkészletek mindegyikére az algoritmus a futtatás során **20**-t fog kiírni. **(6p.)**

c. Írja meg a mellékelt algoritmusnak megfelelő C/C++ programot. **(10p.)**

d. Írja meg pszeudokódban a mellékelt algoritmussal egyenértékű algoritmust úgy, hogy az **amíg...végezd el** struktúrát cserélje ki egy másik ismétlődő struktúrával. **(6p.)**
- Az **ob** változó egy turisztikai objektumról tárol adatokat, egy kódot az év egy periódusát valamint azt, hogy javasolt-e a látogatásra. A periódust két dátum formájában tároljuk (kezdeti hónap, nap és végső hónap, nap). Az alábbi C/C++ kifejezések természetes számokat tárolnak, az objektum kódja, a kezdeti nap, a kezdeti hónap, a végső nap és végső hónap. Írja le a fenti struktúrának a definícióját, a címke **obiectiv** legyen és a változó neve pedig **ob** legyen.

ob.cod ob.dataInceput.zi ob.dataInceput.luna ob.dataFinal.zi ob.dataFinal.luna **(6p.)**
- Az i és j egész típusú változók, az a változó egy kétdimenziós tömb 4 sorral és 5 oszloppal, a sorok és az oszlopok 0-tól vannak sorszámozva, az elemei egész számok és kezdeti értékük nulla. Anélkül, hogy más változót használna, írjon egy utasítássorozatot C/C++ -ban aminek eredményeként az a változó a mellékelt táblázatot fogja tárolni. **(6p.)**

20	16	12	8	4
19	15	11	7	3
18	14	10	6	2
17	13	9	5	1

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

- A **maxim** alprogramnak van egy n paramétere, amelyen keresztül egy természetes számot kap a ($n \in [0, 10^9]$) intervallumból. Az alprogram visszatéríti az n szám legnagyobb páratlan számjegyét, ha nincs ilyen, akkor a visszatérített érték **-1** legyen. Írja meg az alprogram teljes definícióját. **Példa:** ha $n = \underline{5672883}$, akkor az alprogram visszatérített értéke **7**. **(10p.)**
- Adott egy maximum 10^2 karaktert tartalmazó szöveg, amelyben a szavak az angol abc kisbetűiből állnak és egy-egy szóközzel vannak elválasztva egymástól. Írjon egy C/C++ programot amely beolvassa a billentyűzetről a megadott típusú szöveget és megduplázza azokat a szavakat amelyek csak magánhangzókat tartalmaznak. A duplikált szavak szóközzel legyenek elválasztva egymástól. Az átalakított szöveget írassa ki a képernyőre, ha nem létezik csak magánhangzóból álló szó, akkor írja ki a képernyőre, hogy **nu exista**.

Példa: ha a beolvasott szöveg: **oaia aia alba e a ei**
Akkor a következőt kapjuk: **oaia oaia aia aia alba e e a a ei ei** **(10p.)**
- A **bac.txt** szöveg állomány természetes számokat tárol a $[1, 10^4]$ intervallumból, az első sor egy n számot a második sor pedig n darab számot tartalmaz, a következő sorok mindegyike két-két számot tartalmaz amelyek egy-egy zárt intervallumot jelölnek. Az azonos sorban lévő számok növekvő sorrendbe vannak elrendezve és egy szóközzel vannak elválasztva.

Írja ki a képernyőre azoknak az intervallumoknak a számát, amelyek nem tartalmazzák a számsor egyetlen számát sem. Tervezzon meg egy algoritmust amely futási idő szempontjából hatékony.

Példa: ha a bemeneti állomány a mellékelt számokat tartalmazza, akkor **3-t** kell kiírjon az algoritmus.

a. Írja le saját szavaival a megtervezett algoritmust megindokolva annak hatékonyságát. **(2p.)**

b. Írja meg az algoritmusnak megfelelő C/C++ programot. **(8p.)**

5
4 8 9 16 25
<u>1 3</u>
<u>2 5</u>
9 15
<u>5 7</u>
20 100
<u>10 12</u>