



2. Az alábbi változók egy háromszög valós koordinátáit tárolják az **xOy** koordináta rendszerben. A **tAx** és **tAy** az **A** pont, a **tBx** és **tBy** az **B** pont, a **tCx** és **tCy** az **C** pont, abszcisszája illetve ordinátája. Deklarálja megfelelő módon a változókat, majd írjon egy utasítássorozatot, amelynek eredményeként a képernyőre kiíródik a háromszög **AB** oldalhosszának a négyzete. **(6p.)**
3. A mellékelt utasítássorozatban az **a** karakter típusú, míg az **i** és **k** egész típusú változók. Írja a vizsgalapra a **k** értékét az utasítássorozat végrehajtása után, tudva azt, hogy a beolvasott karakterek rendre ebben a sorrendben a **V I C T O R I E** betűk. **(6p.)**
- ```
k=0;
for(i=1;i<=8;i++)
{ cin>>a; | scanf("%c",&a);
  if(a>='A' && a<='Z') k=k+1;
  else k=k-1;
}
```

### III. TÉTEL

**(30 pont)**

1. Beolvasunk egy **n** természetes számot, a feladat az, hogy írassa ki a **d** és **p** számokat ebben a sorrendben, amely megadja azt a **d** prímtényezőt, amely a legnagyobb **p** hatványkitevőjű az **n** szám prímtényezőire bontásában. Ha több ilyen legnagyobb hatvánnyal rendelkező tényező van, akkor a legnagyobb tényezőt írassa ki. Írja le pszeudokódban a kijelentett feladat megoldási algoritmusát. **Példa:** ha **n=10780**, akkor a kiírt értékek **7 2** ( $10780=2^2 \cdot 5 \cdot 7^2 \cdot 11$ ). **(10p.)**
2. Írjon egy **C/C++** programot, amely a képernyőről beolvassa az **n** és **k** természetes számokat a **[2, 20]** intervallumból. A memóriában felépít egy **n.k** elemű egydimenziós tömböt, amelynek elemei növekvő sorrendben vannak, a tömb első eleme **k** és minden eleme pontosan **k**-szor szerepel egymás mellett. A tömb két egymás melletti eleme vagy egyforma, vagy egymást követő számok. A program írja ki a képernyőre egy-egy szóközzel elválasztva a felépített tömböt. **Példa:** ha **n=4** és **k=3** a képernyőn megjelenik: **(10p.)**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Adott a következő sorozat **1, 1, 2, 5, 14, 41, 122, 365, 1094.....** a következő módon meghatározva  $f_1=f_2=1$ ,  $f_n=3 \cdot f_{n-1}-1$  (ahol  $n \geq 3$  természetes szám) Beolvasunk a billentyűzetről egy **x** ( $x \leq 10^9$ ), természetes számot a sorozat egy elemét. Írassuk csökkenő sorrendbe a sorozat elemeit egy-egy szóközzel elválasztva a **bac.txt** állományba, amelyek egyenlők vagy kisebbek az adott **x**-nél. Tervezzon hatékony algoritmust a futási idő és a felhasznált memória szempontjából. **Példa:** ha a beolvasott szám **365** akkor a **bac.txt** állomány tartalma **365 122 41 14 5 2 1 1**
- a) Írja le saját szavaival a használt algoritmust és indokolja annak hatékonyságát. **(2p.)**
- b) Írja meg az előbb leírt algoritmusnak megfelelő **C/C++** programot. **(8p.)**