

- c. Írja meg az adott algoritmusnak megfelelő Pascal programot, amelyben nem használ előre definiált függvényeket a változók értékeinek a felcserélésére! (10p.)
- d. Írja meg pszeudokódban az adott algoritmussal egyenértékű algoritmust úgy, hogy az **amíg ... végezd el** struktúrát egy hátul tesztelő struktúrára cseréli! (6p.)
2. Adott a mellékelt alprogram. Írja le az $f(2)$ és $f(21)$ visszatérési értékeit! (6p.)
- ```
function f(x:integer):integer;
begin if x<=4 then f:=x
 else f:=x-f(x-2)
end;
```
3. Az  $i$  változó egész típusú, a  $x$  változó maximum 100 karakter tárolására alkalmas. A mellékelt szekvencia a futtatása során mit ír ki? (6p.)
- ```
x:='bac2021';
writeln(copy(x,4,4));
for i:=1 to length(x) do
  if pos(x[i],'0123456789')=0 then
    write(x[i], '!');
```

III. TÉTEL

(30 pont)

1. Két számot **tükrözöttnek** nevezünk, ha bármelyiket a másik szám jobbról balra való bejárásával kapunk meg. Két számot **páratlan-tükrözöttnek** nevezünk, ha a páratlan számjegyeik vannak tükrözve. Az imog alprogramnak három paramétere van:
- x és y , amelyeken keresztül egy-egy természetes számot kap a $[0, 10^9]$ intervallumból;
 - rez , amelyen keresztül 1-et ad vissza, ha x és y páratlan-tükrözött számok vagy 0-t ellenkező esetben.
- Írja meg a teljes alprogramot!
- Példa:** ha $x=523$ és $y=84356$, a meghívás után $rez=1$, és ha $x=523$ és $y=84536$ vagy $x=523$ și $y=84576$ vagy $x=40$ și $y=86$, meghívás után $rez=0$. (10p.)
2. Írjon egy Pascal programot amely a billentyűzetről beolvas egy n ($n \in [2, 20]$), k ($k \in [2, n]$) és $n \cdot n$ számot a $[0, 10^9]$ intervallumból, amely egy n soros és n oszlopos kétdimenziós tömb elemei lesznek! A program a mátrixot átalakítja a memóriában, úgy hogy felcseréli a k sorban a főátló bal oldalán (balról jobbra bejárva) és a k oszlopban a főátló fölött (fentről lefele bejárva) lévő elemeket. Írja ki a kapott mátrix elemeit, minden sorba a mátrix egy sorát írja ki, a mátrix soraiban az elemek egy-egy szóközzel legyenek elválasztva!
- Példa:** ha $n=5$, $k=4$ és a táblázat
- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| 8 | 0 | 9 | 8 | 7 |
| 2 | 6 | 9 | 0 | 5 |
| 6 | 1 | 3 | 6 | 9 |
| 7 | 3 | 9 | 4 | 2 |
- kapjuk, hogy:
- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 6 | 6 |
| 8 | 0 | 9 | 1 | 7 |
| 2 | 6 | 9 | 3 | 5 |
| 5 | 8 | 0 | 6 | 9 |
| 7 | 3 | 9 | 4 | 2 |
- (10p.)
3. Tekintsük a következő számsorozat $1, 3, 7, 13, 21, 31, 43 \dots$ amely a következőképpen van definiálva: $f_0=1$, és $f_n=f_{n-1}+2 \cdot n$, ha $n \geq 1$ (ahol n egy természetes szám). Olvasson be két természetes számot a $[1, 10^9]$, intervallumból, ahol az x és y ($x < y$), a sorozat két egymást követő tagja! Írassa ki a `bac.out` fájlba a sorozat összes tagját, amelyek kisebbek vagy egyenlőek mint y . A kiírt számok fordított sorrendben legyenek kiírva, mint ahogyan a számsorozatban szerepelnek! Tervezzon meg egy memória felhasználás és végrehajtási idő szempontjából hatékony algoritmust!
- Példa:** ha $x=21$ és $y=31$, a fájl tartalma
- ```
31 21 13 7 3 1
```
- a. Írja le a saját szavaival a megtervezett algoritmust, indokolja meg annak hatékonyságát! (2p.)
- b. Írja meg a megtervezett algoritmusnak megfelelő Pascal programot! (8p.)