

II. TÉTEL

(40 pont)

1. Adott a mellékelt algoritmus pszeudokódban.

Az $a \% b$ az a természetes számnak a b nullától különböző természetes számmal való osztási maradékát jelöli, a $[c]$ pedig a c valós szám egész részét jelöli.

a. Adja meg az algoritmus által kiírt értéket, ha a beolvasott számok sorrendben 404 és 413. (6p.)

b. Ha az x változóba az 58-as értéket olvassuk be, adjon meg két számot, amelyeket az y változóba olvashatunk úgy, hogy mindkét esetben az algoritmus végrehajtása után a kiírt érték 3 legyen. (6p.)

c. Írja meg az algoritmusnak megfelelő Pascal programot! (10p.)

d. Írjon az adott algoritmussal egyenértékű pszeudokód algoritmust, amelyben az első ismétlődő szerkezetet egy **minden...végezd el** ismétlődő szerkezettel helyettesíti! (6p.)

```
beolvas x,y
(természetes számok,  $x \leq y$ )
 $k \leftarrow 0$ ;  $i \leftarrow x$ 
amíg  $i \leq y$  végezd el
     $n \leftarrow i$ ;  $c \leftarrow 0$ 
    amíg  $n > 0$  és  $c = 0$  végezd el
        ha  $n \% 2 = 1$  akkor  $c \leftarrow 1$ 
        ■
         $n \leftarrow [n/10]$ 
        ■
     $k \leftarrow k + c$ 
     $i \leftarrow i + 1$ 
    ■
kiír k
```

2. Tároljuk egy kör specifikus adatait: a kör középpontjának valós értékű koordinátáit az xOy koordináta rendszerben (abszcissza és ordináta) és az átmérő hosszát. Tudva azt, hogy a mellékelt három kifejezés értékei valós számok és a kör specifikus adatait tartalmazzák, írja le annak a bejegyzés adattípusnak a definícióját, amelynek a neve **figura** és lehetőséget ad a kör három adatának tárolására! Deklarálja ennek megfelelően a c változót!

$c.centru.x$ $c.centru.y$ $c.diametru$

(6p.)

3. Az i változó egész típusú, és az s változó egy legtöbb 20 karaktert tároló karakterlánc. Adja meg annak az s karakterláncnak az értékét, amelyet a mellékelt programrészlet végrehajtása eredményez!

```
s:='PRASLEA*CEL*VOINIC'; i:=1;
while i<=length(s) do
    if pos(s[i],'ACEI')<>0 then
        delete(s,i,1)
    else i:=i+1;
```

(6p.)

III. TÉTEL

(30 pont)

1. A **numar** nevű alprogramnak három paramétere van:

- Az n és c paramétereken keresztül egy-egy természetes számot kap ($n \in [0, 10^9]$, $c \in [0, 9]$);
- Az m paraméteren keresztül az n -ből kialakított számot fordítja vissza, amelyből kitörölte az összes c értékű számjegyet, vagy -1 értéket, ha n minden számjegye c értékű. A szám eleji nulla értékű számjegyeiktől eltekint, a példának megfelelően.

Adja meg az alprogram teljes leírását!

Példa: ha $n=50752$ vagy $n=72$ és $c=5$, az alprogram behívása után $m=72$, ha $n=500$ és $c=5$, az alprogram behívása után $m=0$, illetve, ha $n=55$ és $c=5$, az alprogram behívása után $m=-1$. (10p.)

2. Írjon Pascal programot, amely beolvas a billentyűzetről egy n ($n \in [3, 20]$) természetes számot, és felépít a memóriában egy n soros és n oszlopos kétdimenziós tömböt a következő tulajdonságokkal:

- A mellékátló minden elemének értéke nulla;
- Az első sorában egy szigorúan csökkenő, egymást követő számokból álló számsort, az utolsó sora egy szigorúan növekvő, egymást követő számokból álló számsort tartalmaz;
- A többi sor az első pozíciótól a mellékátlóig (a mellékátlót is beleértve), balról jobbra egy szigorúan csökkenő, egymást követő számokból álló számsort, a mellékátlótól kezdve pedig egy szigorúan növekvő, egymást követő számokból álló számsort tartalmaz.

A program kiírja a képernyőre a felépített tömböt, minden sorát külön sorba, egy soron belül az elemeket egy-egy szóközzel elválasztva.

Példa: ha $n=4$ akkor a képernyőn a mellékelt tömb jelenik meg.

(10p.)

```
3 2 1 0
2 1 0 1
1 0 1 2
0 1 2 3
```

3. A `bac.in` nevű szövegállomány legkevesebb négy és legtöbb 10^5 , nullától különböző egész számot tartalmaz a $[-10^9, 10^9]$ intervallumból. A számok közül három negatív, a többi pedig pozitív és egymástól egy-egy szóközzel vannak elválasztva. Egy szekvenciát a számsor egymás mellett levő elemei határoznak meg. Egy szekvencia hossza, a szekvenciában levő elemek száma.

Írassa ki a képernyőre az állományban levő számsor egy szekvenciájának hosszát, amelyben csak egy negatív elem van és a pozitív elemek száma maximális! Tervezzen a futási idő és a felhasznált memória szempontjából hatékony algoritmust!

Példa: ha a szövegállományban levő számok 15 21 -61 9 870 -23 11 5 8 -81 5 14, a képernyőre kiírt szám 6 (a 9 870 -23 11 5 8 vagy a 11 5 8 -81 5 14 szekvenciáknak megfelelően).

a. Írja le a saját szavaival a használt algoritmust, indokolja meg hatékonyságát! (2p.)

b. Írja meg a megtervezett algoritmusnak megfelelő Pascal programot! (8p.)