

Examenul național de bacalaureat 2021
Proba E. d)
Informatică
Limbajul C/C++

Testul 1

Filiera teoretică, profil real, specializare științe ale naturii

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de trei ore.
- Identificatorii utilizați în rezolvări trebuie să respecte precizările din enunț (**bold**), iar în lipsa unor precizări explicite, notațiile trebuie să corespundă cu semnificațiile asociate acestora (eventual în formă prescurtată). Datele de intrare se consideră corecte, validarea lor nefiind necesară.

SUBIECTUL I (20 de puncte)

Îrja a vizsgalaprara az 1 és 5 közötti feladatokra adott helyes válaszoknak megfelelő betűt. Mindenik helyes válasz 4 pontot ér.

- Határozzon meg egy, a mellékelt kifejezéssel $(x > 5) \ \&\& \ (x < 20) \ || \ (x != y)$ egyenértékű C/C++ kifejezést.
 - $(x > 5 \ || \ x < 20) \ \&\& \ (x == y)$
 - $!(x <= 5 \ || \ x >= 20) \ || \ (x != y)$
 - $(x > 5 \ || \ x < 20) \ \&\& \ (x != y)$
 - $!(x < 5 \ || \ x > 20) \ \&\& \ (x != y)$
- Az **A** és **B** egydimenziós tömbök elemei: **A**=(2,20,27,36,50), valamint **B**=(63,45,8,5,3). Összefésülésük után növekvő sorrendbe, az alábbi elemeket tartalmazó tömböt kapjuk:
 - (2,3,5,8,20,27,36,45,50,63)
 - (2,20,8,5,3)
 - (2,20,27,36,50,3,5,8,45,63)
 - (2,63,20,45,8,27,5,36,3,50)
- Annak ellenőrzésére, hogy az $x=3$ hozzátartozik-e egy egydimenziós tömbhöz, a bináris keresés módszerét alkalmazzuk. A módszer alkalmazása során az x értékével összehasonlított elemek sorozata 14, 8, 4. Adja meg azt az értéksorozatot, amelyek az adott tömb elemei lehetnek.
 - (4,8,9,14,16,24,48)
 - (14,14,8,8,4,4)
 - (14,8,4,3,2,0)
 - (48,14,9,8,7,4,2)
- Adja meg a mellékelt C/C++ kifejezés értékét. $\text{ceil}(-20.20)$
 - 21
 - 20.20
 - 20
 - 21
- Az **x**, **y**, **z**, **w** és **r** változók egész típusúak, és **r** kezdeti értéke 0. Melyik programrészlet egyenértékű az alábbival?
`if (x==y){ r=1; if(z==w) r=2; } else r=3;`
 - `if (x==y || z!=w) r=1; else if(x!=y || z==w) r=2; else if(x!=y) r=3;`
 - `if (x==y || z!=w) r=1; else if(x==y || z==w) r=2; else r=3;`
 - `if (x!=y) r=3; else if(x==y || z==w) r=2; else if(x!=y) r=3;`
 - `if(x!=y) r=3; else if(z==w) r=2; else r=1;`

SUBIECTUL II (40 de puncte)

- Adott a mellékelt algoritmus pszeudokódban.
Az $a \% b$ az a természetes szám, b nullától különböző természetes számmal való osztási maradéka, és $[c]$ a c valós szám egész része.
 - Mit ír ki az algoritmus, ha a beolvasott szám 205579. (6p.)
 - Adjon meg négy olyan számot a $[10^3, 10^4)$ intervallumból, amelyek közül bármelyiket beolvasva az algoritmus által kiírt érték 7. (6p.)
 - Írja meg az algoritmusnak megfelelő C/C++ programot. (10p.)
 - Írjon az eredetivel egyenértékű algoritmust pszeudokódban, amelyben helyettesíti az `ismételd...ameddig` struktúrát egy más típusú ismétlődő struktúrával. (6p.)

```
beolvas n (természetes szám)
m ← 10
ha n=0 akkor
    m ← 0
különbö
    ismételd
        c ← n%10; n ← [n/10]
        ha c ≤ m akkor m ← c
        különben m ← -1
    ameddig n ≠ 0
kiír m
```

2. Az **x**, **y** és **z** egész típusú változók egy-egy 2021 január hónapban levő dátumnak megfelelő értéket tárolnak (nap, hónap, év, bármilyen sorrendben). Írjon egy C/C++ utasítássorozatot, amely kiírja a képernyőre az adott dátumot nap, hónap, év sorrendben.
Példa: ha **x=2021**, **y=16**, **z=1** vagy ha **x=16**, **y=1**, **z=2021**, akkor kiírja **16 1 2021** illetve ha **x=1**, **y=1**, **z=2021**, akkor kiírja **1 1 2021** (6p.)
3. Az **i** egész, a többi változó **char** típusú. Mit ír ki végrehajtáskor a következő programrészlet? (6p.)
- ```
for(i=1; i<=5; i++)
{ if(i==5){ c1='2'; c2=c1-1;}
 else if(i==3){ c1='-'; c2='>'; }
 else { c1='2'; c2=c1-2; }
 cout<<c1<<c2; | printf("%c%c", c1, c2);
}
```

### SUBIECTUL III

(30 de puncte)

1. Olvasson be egy **n** és egy **x** természetes számot ( $n \geq 2$ ,  $x \geq 2$ ), majd írja ki csökkenő sorrendbe, egy-egy szóközzel elválasztva az első **n** darab nullától különböző olyan természetes számot, amelyek oszthatóak **x**-szel.  
Írjon pszeudokód algoritmust az adott feladat megoldására.  
**Példa:** ha **n=4** és **x=15**, akkor kiírja **60 45 30 15** (10p.)
2. Írjon egy C/C++ programot, amely billentyűzetről beolvas egy **n** természetes számot ( $n \in [2, 10^2]$ ), majd egy egydimenziós tömb  $2 \cdot n$  elemét, melyek természetes számok az  $[1, 10^9]$  intervallumból. A program kiírja a képernyőre, egy-egy szóközzel elválasztva, a tömb első **n** elemét, balról jobbra haladva, majd, a tömb utolsó **n** elemét, jobbról balra haladva.  
**Példa:** ha **n=5** és a tömb **(1, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 8, 6, 4)**, akkor kiírja a képernyőre  
**1 2 3 4 5 4 6 8 1 3** (10p.)
3. A **bac.in** állomány legtöbb  $10^6$  természetes számot tartalmaz a  $[0, 10^9]$  intervallumból, egy-egy szóközzel elválasztva. Írja ki a képernyőre, csökkenő sorrendben, azt a legnagyobb kétjegyű, különböző számjegyeket tartalmazó számot, amelyik **NINCS** az állományban. Ha nem létezik ilyen szám az állományban, akkor a **nu exista** üzenetet írja ki. Tervezzen a futási idő szempontjából hatékony algoritmust.  
**Példa:** ha a **bac.in** állomány a **12 235 123 67 98 6 96 94 123 67 98 100** számokat tartalmazza, akkor képernyőre kiírt érték 97.  
**a.** Írja le saját szavaival a tervezett algoritmust, és indokolja annak hatékonyságát. (2p.)  
**b.** Írja meg a leírt algoritmusnak megfelelő C/C++ programot. (8p.)