

Examenul de bacalaureat național 2020

Proba E. d)
Informatică
Limbajul C/C++

Testul 2

Filieră teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv informatică
Filieră vocațională, profil militar, specializare matematică-informatică

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
- Identificatorii utilizați în rezolvări trebuie să respecte precizările din enunț (**bold**), iar în lipsa unor precizări explicite, notațiile trebuie să corespundă cu semnificațiile asociate acestora (eventual în formă prescurtată). Datele de intrare se consideră corecte, validarea lor nefiind necesară.
- În grafurile din cerințe oricare arc/muchie are extremități distincte și oricare două arce/muchii diferă prin cel puțin una dintre extremități.

I. TÉTEL

(20 pont)

Az 1-től 5-ig számozott ítemek esetén, írja a vizsgalapra a helyes válasznak megfelelő betűt. Minden helyes válasz 4 pontot ér.

- Adja meg azt a C/C++ kifejezést, amelynek az értéke 1 akkor és csakis akkor, ha az x egész típusú változóban tárolt szám eleme a $[-20, 20]$ zárt intervallumnak.
 - $!(x < -20) \ || \ (x > 20)$
 - $x > -20 \ || \ x < 20$
 - $!(x + 20 < 0 \ \&\& \ x - 20 > 0)$
 - $x + 20 >= 0 \ \&\& \ x - 20 <= 0$
- Az `f` alprogram deklarálása mellékelve van. Az `f(2020, 15)` értéke a következő:

```
int f(int x, int y)
{
    if(x==0) return y;
    if(y==0) return x;
    return f(x-y, x%y);
}
```

 - 14
 - 200
 - 1990
 - 2020
- A backtracking módszert használva generáljuk a teniszhez szükséges összes kiegészítő csoportot a következő halmazból: {**bentiță**, **fileu**, **grip**, **manșete**, **mingi**, **rachetă**, **racordaj**, **șapcă**}. A kiegészítők lejbén megadott ára a következő: **bentiță** - 40, **fileu** - 400, **grip** - 30, **manșete** - 30, **mingi** - 10, **rachetă** - 400, **racordaj** - 70, **șapcă** - 60. Egy csoportban a kiegészítők különbözőek, nem számít a sorrendjük és összesen 500 lejbe kerülnek. Az első három megoldás a generálás sorrendjében a következő: (**bentiță**, **fileu**, **grip**, **manșete**), (**bentiță**, **fileu**, **șapcă**), (**bentiță**, **grip**, **manșete**, **rachetă**). Az ötödikként generált megoldás:
 - (**bentiță**, **rachetă**, **șapcă**)
 - (**fileu**, **grip**, **mingi**, **șapcă**)
 - (**grip**, **rachetă**, **racordaj**)
 - (**manșete**, **mingi**, **rachetă**, **șapcă**)
- Egy gyökeres fában egy csomópont az x szinten van, ha annak az útnak, melynek egyik végpontja az adott csomópont, a másik végpontja a fa gyökere, a hossza x . A 0. szinten egyetlen csomópont szerepel (gyökérelém). Egy 6 csomópontot tartalmazó gyökeres fában (a csomópontokat 1-től 6-ig számozzuk), 3 csomópont található az utolsó szinten. Adja meg azt az ösvektort, amelyik megfelel egy ilyen gyökeres fának.
 - (0, 3, 1, 6, 6, 2)
 - (2, 0, 1, 1, 2, 1)
 - (3, 5, 5, 6, 0, 5)
 - (5, 1, 1, 1, 0, 1)
- Adottak egy 6 csomópontot tartalmazó irányított gráf (a csomópontokat 1-től 6-ig számozzuk) élei: (1, 6), (2, 1), (2, 3), (2, 5), (3, 4), (3, 5), (4, 6). Adja meg, legkevesebb hány darab élt kell hozzáadni úgy, hogy a gráfban két irányított kör keletkezzen. Egy irányított kör csak különböző élekből áll, két kör különbözik, ha legalább egy élben különböznek egymástól.
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4

II. TÉTEL

(40 punct)

- A mellékelt algoritmus pszeudokódban van ábrázolva.**
Az $a \% b$ az a természetes számnak a b nullától különböző természetes számmal való osztási maradékát és a $[c]$ a c valós szám egész részét jelöli.

a. Írja le a kiírt értéket, ha a beolvasott szám 25940464. (6p.)

b. Írjon le három darab öt számjegyű számot, amelyeket beolvasva az algoritmus végrehajtása után kiírt érték 2020 legyen. (6p.)

c. Írjon az adott algoritmusnak megfelelő C/C++ programot. (10p.)

d. Írjon az adott algoritmussal egyenértékű pszeudokód algoritmust úgy, hogy helyettesítse az **ismételd...améddig** struktúrát egy megfelelő előltesztelő struktúrával. (6p.)
- ```

beolvas n (természetes szám)
m ← 0
ismételd
 c ← n % 10; n ← [n/10]
 ha c = 0 akkor c ← 2
 különben
 ha c % 2 = 0 akkor
 c ← 0
 ■
 ■
 m ← m * 10 + c
améddig n = 0
kiír m

```
- Az  $s$  változó egyszerre tárolja egy természetvédelmi területen élő 20 állatfaj adatait: egy kódot, ami a fajt jelöli, a faj egyedeinek számát és az egyedek életkorát. A természetvédelmi területen minden fajból leg több 10 példány él. Tudva azt, hogy az alábbi C/C++ kifejezések természetes számok és az első állatfaj kódját és egyedszámát jelentik, valamit ennek a fajnak a 4. egyedének az életkorát, adja meg a **specie** címkejű struktúra meghatározását, amely tárolja az említett információkat és megfelelően deklarálja az ilyen típusú  $s$  változót.

$s[0].cod$        $s[0].nrExemplare$        $s[0].varsta[3]$  (6p.)
  - Az  $i$  és  $j$  egész típusú változók, az  $a$  változó pedig egy kétdimenziós, 0-tól számozott 5 soros és 7 oszlopos egész számokat tartalmazó tömböt tárol, a tömb összes elemének kezdeti értéke 1.

Egyéb változók használata nélkül írjon olyan utasítás sorozatot, amely átalakítja a tömböt a memóriában úgy, hogy az első sorban és oszlopban található érték 1, az összes többi érték pedig legyen egyenlő az azonos sorban és a baloldali oszlopban és az azonos oszlopban és előző sorban levő számok összegének utolsó számjegyével.

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 8 |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 |
| 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 |

(6p.)

## III. TÉTEL

(30 punct)

- Az  $a$  és  $b$  különböző számokat az  $n$  természetes szám **d-fii-jének** nevezzük, ha  $a \cdot b = n$ .

A **fii** alprogramnak egyetlen  $n$  paramétere van, amelyen keresztül egy természetes számot kap ( $n \in [2, 10^9]$ ). Az alprogram írja ki a képernyőre az összes olyan különböző értékekből álló számpárt, melyek az  $n$  szám d-fii tulajdonságával rendelkeznek. Minden számpárt kerek zárójelek közé kell tenni, a számpárokat szigorúan csökkenő sorrendben kell kiírni, egy szóközzel elválasztva egymástól. Írja le a teljes alprogramot.

**Példa:** ha  $n=12$  akkor a kiírt megoldás, nem feltétlenül ebben a sorrendben, (12 1) (6 2) (4 3), ha pedig  $n=16$  akkor a kiírt megoldás (16 1) (8 2) (10p.)
- Egy szöveg leg több 100 karakterből áll és egymástól egy szóközzel elválasztott szavak és számok alkotják. A szavak csak az angol ábécé betűiből állnak. Az összes szám valós szám és az egész részből vagy vesszővel (,) elválasztott egész és valós részből áll, a negatív számok mínuszjellel (-) kezdődnek.

Írjon egy C/C++ programot, amelyik beolvassa a billentyűzetről a szöveget és átalakítja a memóriában úgy, hogy kitöröli belőle a negatív számokat. Ezután a program írja ki az így kapott szöveget.

**Példa:** a következő szövegre  
2,7 minus 3,5 minus 2 egal 2,7 plus -3,5 plus -2 egal -0,2 rezultat  
a kiírt szöveg:  
2,7 minus 3,5 minus 2 egal 2,7 plus plus egal rezultat (10p.)
- A **bac.in** állomány egymástól különböző természetes számok sorozatát tartalmazza az  $[1, 10^9]$  intervallumból. A sorozat számait egymástól egy szóköz választja el és közülük legalább háromnak az utolsó előtti számjegye 2 és az utolsó számjegye 0.

Írja ki a képernyőre a sorozat legnagyobb három olyan elemét, melyek utolsó előtti számjegye 2 és az utolsó számjegye 0. Az így meghatározott számok kiírása növekvő sorrendben történjen, legyenek egymástól egy szóközzel elválasztva. Tervezzen a felhasznált memória és a végrehajtási idő szempontjából hatékony algoritmust.

**Példa:** ha a fájl a következő számokat tartalmazza 9731 50 112 20 8 16 8520 3 2520 1520 akkor a képernyőre kiírt értékek, ebben a sorrendben: 1520 2520 8520

a. Írja meg a tervezett algoritmusnak megfelelő C/C++ programot. (8p.)

b. Írja le a saját szavaival a tervezett algoritmust és indokolja annak hatékonyságát. (2p.)