

Status	Finished
Started	Friday, 20 March 2026, 2:08 PM
Completed	Friday, 20 March 2026, 2:08 PM
Duration	10 secs
Marks	0.25/50.00
Grade	0.05 out of 10.00 (0.5%)

Question 1

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Asociați componentele unui link URL cu denumirea corespunzătoare.

Exemplu de link:

[https://www.example.com:8080/path/to/page?
user=admin#section2](https://www.example.com:8080/path/to/page?user=admin#section2)

www.example.com	Choose...
/path/to/page	Choose...
#section2	Choose...
:8080	Choose...
?user=admin	Choose...
https	Choose...

The correct answer is:

[www.example.com](https://www.example.com:8080/path/to/page?user=admin#section2) → Numele domeniului (host),
[/path/to/page](https://www.example.com:8080/path/to/page?user=admin#section2) → Calea către resursă,
[#section2](https://www.example.com:8080/path/to/page?user=admin#section2) → Fragment (ancoră),
[:8080](https://www.example.com:8080/path/to/page?user=admin#section2) → Numărul portului,
[?user=admin](https://www.example.com:8080/path/to/page?user=admin#section2) → Șirul de interogare (query string),
[https](https://www.example.com:8080/path/to/page?user=admin#section2) → Protocolul

Question 2

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Care dintre
următoarele
comenzi oferă
tipul unui fișier?

- ☐ a. file
- ☐ b. mkdir
- ☐ c. cat
- ☐ d. less
- ☐ e. Nicio comandă menționată
- ☐ f. type
- ☐ g. which

The correct answer
is:
file

Question 3

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Care din urmatoarele pot să fie tipuri de fișiere care să apară în outputul comenzii ls ? (exemplu: d = directory) (selectați 3)

- ☐ a. q
- ☐ b. l
- ☐ c. s
- ☐ d. e
- ☐ e. n
- ☐ f. r
- ☐ g. p

The correct answers are: l

,

p,

s

Question 4

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Care dintre următoarele comenzi este corectă pentru a crea o arhivă student.tar cu fișierele din directorul student/?

- ☐ a. tar c student/ f student.tar
- ☐ b. tar fc student.tar student/
- ☐ c. tar cf student.tar student/
- ☐ d. tar f student.tar c student/

The correct answer is: tar cf student.tar student/

Question 5

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Ce tip ar avea fișierul fisier_acad dacă în urma rularii ls

-l in directorul
caruia îi aparține
avem următorul
output al
comenzii:
prwxr-xr-x 15
student student
4096 aug 24
14:52
fisier_acad

- ☐ a. Special file
- ☐ b. FIFO
- ☐ c. Private device file
- ☐ d. Proxy file
- ☐ e. Persistent socket

The correct answer
is:
FIFO

Question **6**
Not answered

Ce output va avea

Marked out of
1.00

v1 (latest)

comanda file
/bin/lS?

- ☐ a. /bin/lS: ELF
64-bit LSB
Directory,
1024 b, ...
- ☐ b. /bin/lS: ELF
64-bit LSB
executable,
x86-64,
dynamically
linked, ...
- ☐ c. ./bin/lS:
ASCII text,
...
- ☐ d. /bin/lS:
Bourne-
Again shell
script, ...

The correct answer is:
/bin/lS: ELF 64-bit
LSB executable,
x86-64,
dynamically
linked, ...

Question 7

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Ce diferență există
între cat -n și cat -
b?

- ☐ a. -n
numerotează
toate liniile, -
b doar pe
cele ne-
goale
- ☐ b. -b este alias
pentru -n
- ☐ c. -n
numerotează
doar liniile
goale, -b
numerotează
toate liniile
- ☐ d. Nu există
nicio
diferență

The correct answer is:
-n numerotează
toate liniile, -b doar
pe cele ne-goale

Question 8

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Ce simbol
apare la
sfârșitul
fiecărei linii
dacă
folosești cat
-E?

- ☐ a. \$
- ☐ b. @
- ☐ c. ^M
- ☐ d. #

The correct
answer is:
\$

Question 9

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Care din
urmatoarele
comenzi găsește
fișiere binare
executabile
modificate cu cel
puțin 90 de zile
în urmă, cu
dimensiunea mai

mare de 10 MB.

- ☐ a. find / -
exec size
+10M -
mtime
+90
- ☐ b. find
/usr/bin -
type f -
executable
-size
+10M -
mtime
+90
- ☐ c. find
/usr/bin -
type b -
executable
-size
+10M -
mtime
+90
- ☐ d. find / -size
+10M -
mtime
+90 -exec

The correct answer is:
`find /usr/bin -
type f -
executable -size
+10M -mtime
+90`

Question 10

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Este rulată următoare comandă `virtualenv myenv` care crează un mediu virtual. Care dintre următoarele comenzi activează acest mediu virtual?

- ☐ a. `cd myenv | source /bin/activate`
- ☐ b. `source myenv/bin/activate`
- ☐ c. `cd myenv; ./activate`
- ☐ d. `cd myenv; source /bin`
- ☐ e. `source /bin/activate`

The correct answer is:
`source myenv/bin/activate`

Question 11

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Care dintre următoarele comenzi arată doar pachetele locale instalate greșit/incomplet?

- ☐ a. apt list
- ☐ b. dnf list installed
- ☐ c. dpkg -l | grep -v '^ii'
- ☐ d. dpkg -s | grep '^rc'
- ☐ e. apt show
- ☐ f. dpkg -list | grep -E ^ii
- ☐ g. dpkg -l | grep -E '^([UF]|hi)'
- ☐ h. dpkg -l | grep '^rc'

The correct answer is:

`dpkg -l | grep -E '^([UF]|hi)'`

Question 12

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Care dintre următoarele comenzi afișează codul de ieșire al ultimei comenzi rulate în shell-ul curent?

Întrebarea o să fie anulată și punctată pentru toată lumea.

- ☐ a. echo \$!
- ☐ b. echo \$ ☐ c. echo \$? ☐ d. echo \$\$ ☐ e. ps -e

The correct answer is:
echo \$?

Question 13

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Ce combinație de taste transmite semnalul SIGQUIT?

- ☐ a. Ctrl+z
- ☐ b. Nicio variantă nu este corectă
- ☐ c. Ctrl+\
- ☐ d. Ctrl+c
- ☐ e. Ctrl+d

The correct answer is:
Ctrl+\

Question 14

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Care dintre următoarele comenzi îmi afișează toate procesele sistemului sortate crescător după PID-uri? (alegeți 2 variante)

- ☐ a. `ps -e | sort`
- ☐ b. `ps -e | less | sort -n`
- ☐ c. `sort || ps -e`
- ☐ d. `ps -e`
- ☐ e. `ps -e | sort -nr`
- ☐ f. `ps -e | sort -v`

The correct answers are:

`ps -e`

,

`ps -e | less | sort -n`

Question 15

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Care dintre următoarele comenzi afișează fișierul folosit de procesul cu PID-ul 6687? (alegeți 2 variante)

- ☐ a. ps 6687
- ☐ b. pgrep 6687
- ☐ c. lsof
- ☐ d. pidof 6687
- ☐ e. ps -eo pid,file,comm,time 6687
- ☐ f. ps -o file 6687
- ☐ g. lsof -p 6687

The correct answers are:

lsof

,

lsof -p 6687

Question 16

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Ce comandă
folosești pentru a
vedea ce proces a
deschis fișierul
/etc/passwd?

- ☐ a. lsof
/etc/passwd
- ☐ b. open
/etc/passwd
- ☐ c. ps aux |
grep
passwd
- ☐ d. who
/etc/passwd
- ☐ e. sysstat
/etc/passwd

The correct
answer is:
lsof /etc/passwd

Question 17

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Care dintre următoarele comenzi afișează toți utilizatori de pe Linux care nu pot obține shell de login?

- ☐ a. `sudo cat /etc/passwd | grep -e bin/nologin bin/false`
- ☐ b. `sudo cat /etc/passwd | grep -v bin/nologin`
- ☐ c. `sudo cat /etc/passwd | grep -E bin/nologin bin/false`
- ☐ d. `sudo cat /etc/passwd | grep -v bin/nologin -v bin/false`
- ☐ e. `sudo cat /etc/passwd | grep -v bin/false`
- ☐ f. `sudo cat /etc/passwd | grep "bin/nologin\\bin/false"`

The correct answer is:
`sudo cat /etc/passwd | grep "bin/nologin\\bin/false"`

Question 18

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Care dintre următoarele comenzi îi oferă unui fișier (file.txt) permisiuni de scriere pentru toți utilizatorii sistemului?

- ☐ a. `chmod 755 file.txt`
- ☐ b. `chmod 722 file.txt`
- ☐ c. `chmod g+w file`
- ☐ d. `chmod 244 file.txt`
- ☐ e. `chmod +r file.txt`
- ☐ f. `chmod +x file.txt`
- ☐ g. `chmod 642 file.txt`

The correct answer is:
`chmod 722 file.txt`

Question 19

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Care comenzi
arată numele
utilizatorului
autentificat
curent? (alegeți
2 variante)

- ☐ a. id
- ☐ b. user
- ☐ c. groups
- ☐ d. sudo
- ☐ e. whoami
- ☐ f. su

The correct
answers are: id,
whoami

Question 20

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Care dintre următoarele comenzi/combinăție de taste te pot ajuta sa ieși dintr-un shell privilegiat deschis cu sudo su? (alegeți 3 variante)

- ☐ a. su
- ☐ b. Ctrl+d
- ☐ c. Ctrl+l
- ☐ d. Ctrl+c
- ☐ e. exit
- ☐ f. logout

The correct answers are:
exit

,
Ctrl+d
, su

Question 21

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Fie următorul
Makefile:

```
...
```

```
build: main.c  
gcc main.c -o  
main
```

```
build1: test.c  
gcc test.c -o test
```

```
...
```

Care dintre
următoarele
comenzi va
compila fișierul
main.c (Fișierele
main.c și test.c
există)? (alegeți
2 variante)

- ☐ a. make
build1
- ☐ b. make
clean
- ☐ c. make all
- ☐ d. make
- ☐ e. make
build

The correct
answers are:
make, make
build

Question **22**

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Care dintre
următoarele
comenzi
compilează
fișierul main.py?

- ☐ a. gcc
main.py
-o main
- ☐ b. g++
main.py
- ☐ c. Nicio
variantă
nu este
corectă
- ☐ d. python
main.py
- ☐ e. gcc -c
main.py
-o main
- ☐ f. java
main.py

The correct
answer is:
Nicio variantă nu
este corectă

Question 23

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Care comanda este
corectă pentru a
salva și ieși din
vim?

- ☐ a. :wq
- ☐ b. Ctrl+C
- ☐ c. :q
- ☐ d. :end
- ☐ e. :q!
- ☐ f. Ctrl+O
Ctrl+X
- ☐ g. :closeall
- ☐ h. Ctrl+X
Ctrl+C
- ☐ i. :shutdown

The correct
answer is:
:wq

Question **24**

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Este setată
următoarea
variabilă
``var="abcdef"`. Ce
va afișa comanda
`echo ${#var}`?`

- ☐ a. Nicio variantă nu este corectă
- ☐ b. Comanda care setează variabila are eroare de sintaxă
- ☐ c. Eroare de sintaxă din cauza caracterului #
- ☐ d. "abcdef"
- ☐ e. abcdef

The correct answer
is: Nicio variantă nu
este corectă

Question **25**

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Care dintre
următoarele
comenzi extrag
din fișierul

`file.txt` doar
rândurile care
incep cu litera
`a` și la rândurile
extrase afișează
doar prima
coloană?

- ☐ a. `awk`
`{print`
`$1} /a/`
`file.txt`
- ☐ b. `less`
`file.txt |`
`awk`
`'{print`
`$1}'`
- ☐ c. Nicio
variantă
nu este
corectă
- ☐ d. `awk`
`'{print`
`$1} \a'`
`file.txt`
- ☐ e. `cat`
`file.txt |`
`awk '/^a/`
`{print`
`$1}'`
- ☐ f. `awk`
`'{print`
`$1} /a/'`
`file.txt`

- ☐ g. `less
file.txt |
awk
{print
$1}`
- ☐ h. `cat
file.txt |
awk
'{print
$1} /[a]/'`

The correct
answer is: `cat
file.txt | awk '/^a/
{print $1}'`

Question **26**

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Într-un terminal Linux este rulată o comandă. Nu se găsește fișierul executabil pentru a putea rula comanda. Ce eroare se va afișa?

- ☐ a. command not found
- ☐ b. Nu se va afișa nimic
- ☐ c. error: executable file not found
- ☐ d. file not found
- ☐ e. Nu se poate întâmpla acest caz
- ☐ f. error

The correct answer is:
command not found

Question **27**

Not answered

Marked out of

Este rulată următoarea comandă `/usr/bin/ls``. Care afirmație este

1.00

v1 (latest)

adevărată?

- ☐ a. Fișierul executabil nu va fi căutat în variabila PATH
- ☐ b. Sistemul va încerca sa caute fișierul executabil în PATH, dar nu îl va găsi
- ☐ c. Va afișa textul: command not found
- ☐ d. Comanda va rula, dar nu va afișa rezultatul corespunzător
- ☐ e. Va afișa textul: file not found
- ☐ f. Comanda nu va merge
- ☐ g. Nicio variantă nu este corectă

The correct answer is:
Fișierul executabil nu
va fi căutat în variabila
PATH

Question 28

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Avem următorul
istoric de comenzi:

- 1 npm run test:jest
- 2 git status
- 3 git add *
- 4 git push
- 5 git add .

După tastarea
următoarei secvențe
de taste:

Ctrl+P

Ctrl+P

Ctrl+P

Ctrl+N

Ctrl+N

Ce comandă va
apărea în final pe
prompt?

- ☐ a. git status
- ☐ b. git add .
- ☐ c. npm run test:jest
- ☐ d. git push
- ☐ e. git add *
- ☐ f. niciuna din variante nu e corectă

The correct
answer is:
git add .

Question **29**

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Care este diferența principală între apelurile de sistem **fork()** și **exec()** în Linux?

- ☐ a. fork()
creează un proces copil identic cu procesul părinte, în timp ce exec()
înlocuiește imaginea procesului curent cu cea a unui executabil dat ca parametru.
- ☐ b. fork() și exec() fac același lucru dar cu sintaxă diferită.
- ☐ c. fork()
înlocuiește procesul părinte cu unul nou, iar exec()
doar creează o copie identică a acestuia.

- ☐ d. fork() este folosit doar pentru a porni aplicații grafice, iar exec() doar pentru aplicații de consolă.
- ☐ e. fork() creează un fir de execuție nou (thread), iar exec() creează un proces complet separat.

The correct answer is:
fork() creează un proces copil identic cu procesul părinte, în timp ce exec() înlocuiește imaginea procesului curent cu cea a unui executabil dat ca parametru.

Question 30

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Care dintre următoarele comenzi arată mesajele afișate de kernel?

- ☐ a. msg
- ☐ b. lscpu
- ☐ c. dmesg
- ☐ d. cat kernel
- ☐ e. cat
/etc/kernel
- ☐ f. lshw
- ☐ g. cat
/etc/kernel.log

The correct answer is:
dmesg

Question **31**Partially
correctMark 0.25 out
of 1.00

v1 (latest)

Puneți în ordinea corectă următoarele etape din procesul de compilare a unui program C (ordinea este cel mai de sus element reprezintă prima etapă)

☐ Asamblare☒ Compilare☐ link-editare☐ Preprocesare

Grading type: Absolute position

Grade details: 1 / 4 = 25%

Here are the scores for each item in this response:

1. 0 / 1 = 0%
2. 1 / 1 = 100%
3. 0 / 1 = 0%
4. 0 / 1 = 0%

The correct order for these items is as follows:

1. Preprocesare
2. Compilare
3. Asamblare
4. link-editare

Question 32

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Potriveți limbajul sau framework-ul cu
sistemul de operare / ecosistemul în
care este folosit predominant:

Objective-C	Choose...
C#	Choose...
Kotlin	Choose...
JavaScript	Choose...

The correct answer is:
Objective-C → iOS / macOS,
C# → .NET / Windows,
Kotlin → Android,
JavaScript → Web

Question 33

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Care comenzi pot
afla adresa IP a
unui server?
(alegeți 2
variante)

- ☐ a. curl
- ☐ b. systemctl
- ☐ c. netstat
- ☐ d. cat
- ☐ e. tcp
- ☐ f. ping
- ☐ g. udp

The correct
answers are: ping,
curl

Question 34

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Care utilitare pot
configura rețeaua?
(alegeți 2 variante)

- ☐ a. nmconfig
- ☐ b. nmtui
- ☐ c. routeconfig
- ☐ d. config
- ☐ e. nmcli
- ☐ f. netstat

The correct
answers are: nmtui,
nmcli

Question 35

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Care comandă afișează
adresa IP a serverului
DNS? (alegeți 3 variante)

- ☐ a. cat
/etc/resolv.conf |
grep nameserver
- ☐ b. cat /etc/services |
grep DNS
- ☐ c. cat
/etc/resolv.conf |
grep server
- ☐ d. cat
/etc/resolv.conf |
grep -v DNS

- ☐ e. `cat /etc/resolv.conf | grep DNS`
- ☐ f. `cat /proc/resolv.conf | grep DNS`
- ☐ g. `cat /etc/services | grep dns`
- ☐ h. `cat /etc/domainserver`

The correct answers are:
`cat /etc/resolv.conf | grep nameserver`, `cat /etc/resolv.conf | grep server`, `cat /etc/resolv.conf | grep -v DNS`

Question 36

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Care este modul de adresare utilizat la nivelul Legătură de date (Data Link Layer) în modelul OSI?

- ☐ a. Adresele UUID
- ☐ b. Adresele IP
- ☐ c. Adresele DNS
- ☐ d. Adresele MAC
- ☐ e. Adresele port
- ☐ f. Adresele ARP

The correct
answer is:
Adresele MAC

Question 37

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Care este modul de
adresare utilizat la
nivelul Rețea în
modelul OSI?

- ☐ a. Adresele socket
- ☐ b. Adresele MAC
- ☐ c. Adresele IP
- ☐ d. Adresele port
- ☐ e. Adresele DNS

The correct
answer is:
Adresele IP

Question 38

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Care este modul de
adresare utilizat la
nivelul Transport în
modelul OSI?

- ☐ a. Adresele subnet
- ☐ b. Adresele MAC
- ☐ c. Adresele IP
- ☐ d. Adresele de port
- ☐ e. Adresele ARP

The correct
answer is:
Adresele de port

Question 39

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Cu ce comandă
putem șterge toate
adresele IP
configurate pe o
interfață de rețea?

- ☐ a. `ifconfig
eth0 down`
- ☐ b. `ip route
flush dev
eth0`
- ☐ c. `ip
address
flush dev
eth0`
- ☐ d. `systemctl
restart
network`
- ☐ e. `netstat -r`

The correct
answer is:
`ip address flush
dev eth0`

Question 40

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Te afli la facultate și ai
venit cu laptopul la
laboratorul de rețele. Vrei
să vezi ce adrese IP sunt
configurate pe interfața ta
de rețea, așa că rulezi
comanda:
`ifconfig`

Printre altele, vezi
următorul output:

inet6

fe80::61bb:7aab:13f7:20fa

prefixlen 64 scopeid

0x20<link>

Ce reprezintă linia inet6

fe80::61bb:7aab:13f7:20fa

din output?

- ☐ a. Adresa IPv6
asignată interfeței
de rețea
- ☐ b. MAC-ul interfeței
pentru IPv6
- ☐ c. Lățimea de bandă
maximă a interfeței
în hexadecimal
- ☐ d. ID-ul unic al
driver-ului rețelei
- ☐ e. MAC-ul interfeței
codificat în
hexadecimal
- ☐ f. Adresa IPv4 a
routerului implicit

The correct answer is:
Adresa IPv6 asignată
interfeței de rețea

Question 41

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Te afli la facultate și ai venit cu laptopul la laboratorul de rețele. Vrei să vezi ce adrese IP sunt configurate pe interfața ta de rețea, așa că rulezi comanda:

```
ifconfig
```

Printre altele, vezi următorul output:

```
lo:
```

```
flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>
```

```
mtu 65536
```

```
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
```

Ce reprezintă lo?

- ☐ a. Local Area interface
- ☐ b. Low-latency interface
- ☐ c. Local VPN interface
- ☐ d. Loopback interface
- ☐ e. Load balancing interface
- ☐ f. Logical network interface
- ☐ g. Latency overflow interface

The correct answer is:
Loopback interface

Question 42

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Fie următorul
script:

```
...
```

```
#!/bin/bash
```

```
count=0
```

```
output=""
```

```
for arg in "$@"; do
```

```
    output+="$arg "
```

```
    count=$((count  
+ 1))
```

```
    if [ $count -eq 4  
]; then
```

```
        break
```

```
    fi
```

```
done
```

```
echo "$output"
```

```
...
```

Ce va afișa dacă va
primi următorii
parametrii: 1 2 3 4
5 6?

- ☐ a. 1
2
3
- ☐ b. 1 2 3 4
- ☐ c. 1 2 3 4 5 6
- ☐ d. 1 2 3 4 5
- ☐ e. nu
compilează

- ☐ f. 1
2
3
4
5
6
- ☐ g. 1
2
3
4

The correct answer
is: 1 2 3 4

Question 43

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Care ar trebui să
fie prima linie într-
un script bash?

- ☐ a. bin/bash
- ☐ b. /bin/bash
- ☐ c. #!/bin/bash
- ☐ d. #/bin/bash
- ☐ e. !/bin/bash

The correct answer
is: #!/bin/bash

Question 44

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Care comandă
verifică ca un
script are mai
mult de 3
argumente
(strict) ?

- ☐ a. test
"\$#" -ht
3
- ☐ b. test
"\$#" -he
3
- ☐ c. test
"\$#" -h
3
- ☐ d. test
"\$#" -gt
3
- ☐ e. test
"\$#" -le
3
- ☐ f. test
"\$#" 3
- ☐ g. test
"\$#" -ge
3

The correct
answer is: test
"\$#" -gt 3

Question 45

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Care comandă creează un proces care permite o comunicare neinteractivă?

- ☐ a. crontab
- ☐ b. expect
- ☐ c. nano
- ☐ d. less
- ☐ e. test
- ☐ f. vim
- ☐ g. htop
- ☐ h. at

The correct
answer is:
expect

Question 46

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Care este outputul următorului script Bash:

```
#!/usr/bin/env bash
for a in "$@"; do
    echo "[ $a ]"
done
```

Rulat astfel:

```
./main.sh "Ana are"
mere "rosii coapte"
```

- ☐ a. [are]
- ☐ b. 5
- ☐ c. [Ana]
[are]
[mere
rosii
coapte]
- ☐ d. [Ana]
[are]
[mere
rosii
coapte]
- ☐ e. [5]
[5]
[5]
[5]
[5]
- ☐ f. [Ana are
mere rosii
coapte]
- ☐ g. Eroare de
sintaxă
- ☐ h. [Ana are
]
[rosii
coapte]
- ☐ i. [rosii
coapte]
- ☐ j. Codul nu
afișează
nimic.
- ☐ k. [Ana are
]
[mere]
[rosii
coapte]
- ☐ l. [Ana are
]

The correct
answer is:
[Ana are]
[mere]
[rosii coapte]

Question 47

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Care dintre
următoarele
comenzi pot
oferi informații
despre comanda
ls? (alege 2
variante)

- ☐ a. man ls
- ☐ b. info ls
- ☐ c. ls -help
- ☐ d. ls -l
- ☐ e. man ls -
- ☐ f. ls info
- ☐ g. ls --info

The correct
answers are:
man ls,
man ls -

Question 48

Care dintre

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

următoarele
comenzi gasește
toate fișierele
care conțin
secvența `abc`?

- ☐ a. find
"abc"
- ☐ b. find . -
name
'*abc*'
- ☐ c. find . -
type f -
name
abc
- ☐ d. find .
"abc"
- ☐ e. find . -
type f --
name
abc
- ☐ f. find . -
type f --
name
"abc"
- ☐ g. find . -
name
'*abc*' -
type f
- ☐ h. find . -
name
'abc' -
type f

The correct
answer is:

```
find . -name  
'*abc*' -type f
```

Question 49

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Ce face comanda
'type'?

- ☐ a. Oferă tipul
fișierului
- ☐ b. Oferă tipul
directoarelor
- ☐ c. Nicio
variantă
- ☐ d. Oferă tipul
comenzii
- ☐ e. Oferă tipul
fișierelor
sau
directoarelor

The correct answer
is:

Oferă tipul comenzii

Question 50

Question 

Not answered

Marked out of
1.00

v1 (latest)

Care dintre următoarele comenzi pot crea un fișier fără conținut? (alege 3 variante)

- ☐ a. `echo > file`
- ☐ b. `cat > file`
- ☐ c. `cat /dev/null > file`
- ☐ d. `mkdir file`
- ☐ e. `cat /null > file`
- ☐ f. `cat /dev/zero > file`
- ☐ g. `echo -n >> file`

The correct answers are:
`cat > file`

,

`echo -n >> file`

,

`cat /dev/null >`

file